

TS I-SAFE 1

Veelzijdig LED snelheidsdisplay

Het koppelt de driekleurige snelheidsinformatie weergave (groen, oranje, rood afhankelijk van de gemeten snelheid) aan een 832 leds matrix die de weergave van 2 lijnen tekst (9 à 10 tekens elk) of picto's toelaat. Met zijn ingebouwde Doppler radar en zijn afneembare batterij is het licht, compact en gemakkelijk hanteerbaar.

De I-SAFE snelheidsdisplays kunnen ook met zonnepanelen of openbare verlichting gevoed worden.

-  USB, Bluetooth (optioneel GPRS)
-  Meetbare snelheid 5 tot 250 km/u
-  Van -35°C tot + 65°C
-  IP65 bescherming
-  Gebruiksvriendelijke software voor het verwerken en exporteren van meetgegevens met diverse grafieken en statistieken
-  Eenvoudige installatie en onderhoud



Comfortabel en gemakkelijk te gebruiken

- Gebruiksvriendelijke software, voor onder andere de verwerking van de meetgegevens.
- Gemakkelijk te installeren en en dus gelijk in gebruik te nemen

Instelbare parameters

- Minimum en maximum snelheidsdrempels voor weergave
- Snelheidsdrempel voor kleuren (groen, oranje en rood)
- Snelheidsdrempels voor het inschakelen van een flashlamp
- Pictogrammen zijn vrij te bewerken voor de gebruiker
- Instelbare intensiteit van de display
- Kalender functie

Compact, gebruiksvriendelijk en goed zichtbaar

- Grote maat weergave (39cm)
- 768 leds matrix voor weergave van driekleurige picto's, wijzigbaar door het toegankelijke systeem
- gemakkelijk te monteren en verplaatsen
- Montagesysteem geschikt voor alle type palen

Praktisch

- Compact
- Licht
- Kalender functie (tem. 4 periodes/dagen)
- Standaard ingestelde snelheidszones

Opties

- Compact
- Licht
- Kalender functie (tem. 4 periodes/dagen)
- Standaard ingestelde snelheidszones

Veelzijdigheid

- 4 verschillende voedingsmogelijkheden
- De mogelijkheid om tekst en pictogrammen te combineren en/of afwisselend te tonen
- Oneindig visuele voorstellingen mogelijk



Weergegeven snelheid:	Van 5 tot 199 km/u
Meetbare snelheid:	Van 5 tot 250 km/u
Afmeting cijfers:	385x513mm (HxL)
Afmeting behuizing:	775x665x140mm (HxLxD)
Gewicht:	12,4kg (excl. batterij)
Beschermingsgraad:	IP 65
Montage:	Montagestuk (2x) met sleuven voor RVS Klembanden
Werkingstemperatuur:	12Vdc met herlaadbare batterij 12V/24Ah of 220v of zonnepaneel
Autonomie:	Afhankelijk van voedingstype
Frequentie:	K band 24,125 GHz
Zendvermogen:	< 5mW
Communicatie interface:	USB (optioneel Bluetooth of GPRS)
Geheugen:	Capaciteit voor max. 540.000 individuele metingen
Software:	(gratis) software voor registratie, instellen en exporteren meetgegevens
Compatibiliteit software:	Windows XP of hoger, minimum 256MB RAM
Ruimte op harde schijf:	50MB
Afstand van meting:	Personenwagen: 120m Vrachtwagen: 150-200m



Snelheidsdisplaykopen.nl

Webshop dynamische snelheidsdisplays